THERMO KING

SR-10—e

Umweltfreundliche, hermetische elektrische HLK-Lösung

HERMETISCHE HLK-KÜHLLÖSUNGEN
FÜR REISE- UND LINIENBUSSE



THERMO KING

SR-10—e

Umweltfreundliche, hermetische elektrische HLK-Lösung.



SR-10—e

EINFACHE INSTALLATION
Nur zwei Drähte

AUSLAUFSICHERE ZUVERLÄSSIGKEIT
Keine Schläuche oder Fittings

KONSTANTE KÜHLLEISTUNG
Unabhängig von der Drehzahl des Fahrzeugmotors

HOHER WIRKUNGSGRAD
Kältemittel R407C

KOMPATIBEL
mit ClimaAIRE I D™-Steuerungssystemen

THERMO KING-QUALITÄT
Höchstleistung bei niedrigeren Betriebskosten

KÜHLLEISTUNG DES SYSTEMS		
MAXIMALE LEISTUNG		
BTU/h	kW	kcal/h
10.250	3,0	2.580
NENNLEISTUNGEN		
BTU/h	kW	kcal/h
8.500	2.5	2.150
Nennleistungen liegen bei folgenden Bedingungen vor:		
Außen	35 °C/95 °F	
Innen	27 °C/80 °F Trockenkugeltemperatur	
	19 °C/67 °F Feuchtkugeltemperatur	
VERDAMPFERLUFTSTROM		
(0 mm (0 Zoll) Wassersäule externer statischer Druck)		
700 m³/h (412 ft³/min)		
KÄLTEMITTEL		
HFC R407C		
STROMVERSORGUNG		
62 A bei 27 V DC		
GEWICHT		
54,5 kg (120 lbs)		
ABMESSUNGEN		
1.305 (L) x 672 (B) x 224,4 (H) mm		

BESCHREIBUNG

Bei der SR-10—e handelt es sich um eine vollhermetische Klimaanlage für alle Arten von Fahrerkabinen. Der Einbau ist unkompliziert – keine Schläuche, externe Kompressoren oder Antriebskits. Das Gerät wird im Werk getestet und mit Kältemittel befüllt. Es benötigt nur einen Elektroanschluss (2 x 24-V-Kabel). Die SR-10—e erbringt konstant höchste Kühlleistung unabhängig von der Motordrehzahl des Fahrzeugs. Die Verwendung des umweltschonenden Kältemittels R407C garantiert ein Maximum an Effizienz bei niedrigsten Betriebskosten.

REGLER

Thermo Kings computergesteuerte ClimaAIRE I D™-Regler bieten dem Fahrer absolute Kontrolle über die Klimabedingungen im Fahrzeug. Des Weiteren verfügt das Gerät über Alarmanzeigen und -codes, die ggf. Fehlersuche und Reparatur unterstützen. Mittels effizient arbeitenden Diagnosefunktionen können die Stundenzähler des Kompressors sowie des gesamten Geräts überwacht und damit präzise Vorsorgewartungen durchgeführt werden.



ClimaAIRE I D™

Weitere Informationen
europe.thermoking.com

Händler in Ihrer Nähe finden:
dealers.thermoking.com

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgien
© 2024 Thermo King Europe TK 80098(11-2024)-DE2

TRANE TECHNOLOGIES